

ISOSEC M - 7.5



Isosec M – 7.5

Es un mortero de albañilería prescrito para uso corriente (tipo G) según UNE-EN 998-2 formulado a partir de cemento Portland, arenas seleccionadas y aditivos que le confieren una gran trabajabilidad y fácil puesta en obra.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Gran plasticidad
- Excelente trabajabilidad
- Con áridos de mármol blanco de Macael
- Elevado rendimiento
- Trabajos de albañilería en general
- Base de colocación de plaquetas, terrazo, gres, etc.
- Enfoscados y maestreados interiores y exteriores
- Posibilidad versión blanco e hidrofugado W2

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- Amasar el producto con agua (13-15%) manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y trabajable.
- Aplicar el mortero manualmente con llana o paleta dependiendo del uso.
- Los soportes deberán ser resistentes, absorbentes y deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas y aceites. También deben de estar exentos de restos de sales, yesos y pinturas.

PRECAUCIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- No añadir arena, cemento ni cualquier producto que modifique su formulación original.
- No añadir agua si el producto a empezado a fraguar.
- Para la información de seguridad, consultad la ficha de seguridad.



ISOSEC M-7.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Cemento Portland gris, áridos de mármol blanco de Macael y aditivos
Granulometría	0 – 2 mm.
Colores	Gris
Agua de amasado	14 – 16 %
Densidad aparente en polvo	1500 ± 100 Kg/m ³
Densidad aparente en pasta	1900 ± 100 Kg/m ³
Reacción al fuego	Clase A1
Rendimiento	18 Kg/m ² en 1 cm de espesor aprox.

ALMACENAMIENTO

IsoSec M-7.5 se suministra en sacos de papel plastificados de 25 Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie.

Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.

